



## Houten tuinafsluiting: oliebehandeling

Trip Trap Outdoor Woodoil wordt buitenhuis gebruikt voor het behandelen en opfrissen van gevels, ramen, deuren, hekken en ander houtwerk van normaal en drukgeïmpregneerd hout. Deze olie op basis van zonnebloemolie heeft een hoog drogestofgehalte, waardoor het hout een zeer slijtvast oppervlak krijgt. Alle varianten bieden een uv-bescherming. De oliebehandeling vergt geen schuurwerk, is gemakkelijk te onderhouden en kan naar behoefte worden herhaald.


**Kleurtinten:** roodbruin (430), donkerbruin (431), zoutgroen (432), lichtbruin (433), middelbruin (434), amber (435), ivoor (436), okerbruin (437), zilver (440).

**Tip: zet een kleurenstaal !!!**


**Materiaal:** Trip Trap Outdoor Woodoil, verfmengstokje, kwast en eventueel verfemmer en schuurpapier (max p120).

**Vorbereiding:** De temperatuur mag niet onder de 10°C komen. Metselwerk en ander zuigend materiaal afdekken alvorens Trip Trap Woodoil aan te brengen. Enkel het hout bij droog weer behandelen. Vermijd direct zonlicht en hitte. Niet – geïmpregneerd naaldhout eerst behandelen met de Trip Trap Outdoor Woodoil Primer (zie: houten tuinafsluiting: voorbehandeling naaldhout).


**Toepassing van niet – geïmpregneerd naaldhout:** (eerst behandelen met Trip Trap Primer!!!)(zie:Houten tuinafsluiting: voorbehandeling naaldhout).



1. Roer de gekleurde olie stevig om voor en tijdens de behandeling.




2. Breng de gekleurde olie aan met een kwast en borstel de olie goed in. Begin bij de uiteinden van het hout en behandel het hout vervolgens over de gehele lengte om overlappingsen te voorkomen.



3. Laat de gekleurde olie in het hout dringen.



4. Het hout vervolgens 24uur laten drogen.



5. Breng nog een laag aan als het hout niet verzadigd lijkt. Over het algemeen wordt aanbevolen niet- geschaafd hout één of twee keer te behandelen en geschaafd hout altijd twee keer.



6. Alle pluivrije doeken of absorberend papier in water drenken en dan pas wegwerpen. OLIE IS ZELFONTVLAMBAAR!!!

**Toepassing van hardhouten of geïmpregneerde houtoppervlakten: (niet**

behandelen met Trip Trap Primer!!!)

Het hout moet schoon en droog zijn. Eventueel reinigen met Trip Trap Houtreiniger Exterieur (zie: Houten tuinafsluiting: opfrissen – reinigen Deel1). Volg daarna de 5 stappen zoals hier boven beschreven.

Toepassing op oppervlakten met een andere houtbescherming:

Verwijder alle losse verfdelen en vergrijsde houtvezels van oppervlakken die al eerder zijn behandeld met een andere houtbescherming, alvorens deze met olie te behandelen.

Het hout moet schoon en droog zijn. Eventueel reinigen met Trip Trap Houtreiniger Exterieur (zie: Houten tuinafsluiting: opfrissen – reinigen Deel1). Volg daarna de 5 stappen zoals hier boven beschreven.

**Samenstelling:** 2-butanonoxime, kobaltverbindingen en diclofluanide.

**Verbruik:** 15-20m<sup>2</sup>/l.

**Opslag:** koel maar vorstvrij bewaren.

**Inhoud:** 2.5l.

**Afval:** Lege verpakkingen wegwerpen bij pmd afval / product resten volgens lokale verordeningen.