




Houten werkblad: oliebehandeling

Trip Trap Werkbladolie wordt gebruikt voor de basisbehandeling en onderhoud van houten werkbladen. De olie geeft een sterk, water en vuil werend oppervlak. Trip Trap Werkbladolie is beschikbaar in natuur en wit.


Trip Trap Werkbladolie Natuur wordt hoofdzakelijk toegepast op donker exotisch hout zoals mahonie, merbau, teak, kerselaar, wengé enz... De olie geeft een gouden schijn aan het hout en benadrukt de natuurlijke structuur. Voor lichte types hout zoals es, eik, beuk, esdoorn, berk en den wordt witte werkbladolie gebruikt. Deze brengt het natuurlijke witte aspect van het hout naar voor.

Materiaal: Trip Trap Intensiefreiniger, Trip Trap Werkbladolie (naturel of wit), schuurpapier p120 (volgens hardheid hout) kwast of rol, verfmengstokje, pluisvrije doek of absorberend papier en scrubbie set en plastic emmer.


Toepassing:



1. Wanneer het oppervlak te glad is, dit eerst licht opschuren.




2. Het hout moet droog en stofvrij zijn. Reinig het hout met Trip Trap intensiefreiniger (verhouding 1 deel intensiefreiniger op 40 delen water).



3. Voor en tijdens het gebruik de werkbladolie wit goed omroeren en gelijkmatig aanbrengen met een rol of kwast.



4. Laat het hout de olie gedurende 20-30 minuten bij 20°C opnemen. Polier vervolgens de olie in met een scrubbie set.



5. Verwijder alle overtollige olie van het oppervlakte met een pluisvrije doek of absorberend papier. Er mag geen olie 2x) tot het volledig werkblad is op het hout achterblijven. Herhaal stap 4(verzadigd (lichte satijnen glans).



6. Na ongeveer 24 uur is de olie uitgehard. Gedurende deze periode alle contact met water vermijden.



7. Alle pluisvrije doeken of absorberend papier en scrubbie pads in water drenken en dan pas wegwerpen. OLIE IS ZELFONTVLAMBAAR!!!

Onderhoud: (zie: Houten werkblad: gewoon onderhoud)

Samenstelling: Vegetale oliecomponenten, isoparafine.

Verbruik: 12-15m²/l.

Droogtijd: ongeveer 24 uur bij 20oC.

Opslag: koel maar vorstvrij bewaren.

Inhoud: 0.75l (naturel ook in 27.5l)

Afval: Lege verpakkingen wegwerpen bij pmd afval / product resten volgens lokale verordeningen.